

## Pompes auto-amorçantes pour eaux sales

AX/L

- Pompes auto-amorçantes en bloc ou sur châssis, avec roue ouverte.
- Clapet anti-retour intégré, aspiration jusqu'à une profondeur de max. 6 mètres.
- Le tuyau d'aspiration n'est pas obligé d'être rempli avec de l'eau.
- Garniture mécanique en carbone/céramique / NBR (joints spéciaux sur demande).
- Pour service continu.



### Données techniques

Modèles	Exécution	Corps solides [mm]	P <sub>2</sub> [kW]	Tension [V]	Q <sub>max.</sub> [l/min.]	H <sub>max.</sub> [m]	Raccord [pouce]	Poids [kg]
AX/L3	Bloc	9	0,25	3x400	60	7	G 1" F	12
AX/L5	Bloc	6	0,37	1x230 ou 3x400	135	12	G 1" F	15
AX/L6	Bloc	7	0,55	1x230 ou 3x400	250	14	G 1 1/2" F	20
AX/L10	Bloc	8,5	0,75	1x230 ou 3x400	285	16	G 1 1/2" F	21
AX/L20M	Bloc	12	1,1	1x230	380	18	G 2" F	22
AX/L20T	Bloc	16	1,5	3x400	450	19	G 2" F	24
AX/L30T	Bloc	27	2,2	3x400	900	16	G 3" F	32
AX/L-B3XR-A / 4.0	Châssis	19	4	3x400/690	1250	28	G 3" F	79
AX/L-B4KQ-A / 4.0	Châssis	35	4	3x400/690	1650	15	G 4" F	84
AX/L-B3XR-A / 5.5	Châssis	24	5,5	3x400/690	1400	28	G 3" F	96
AX/L-B3XR-A / 7.5	Châssis	24	7,5	3x400/690	1460	34	G 3" F	104
AX/L-B4XR-A / 11.0	Châssis	35	11	3x400/690	2200	32	G 4" F	217
AX/L-B4XR-A / 15.0	Châssis	39	15	3x400/690	2300	34	G 4" F	228
Roue ouverte avec pression élevée								
AX/L-G/A40-G2TMK-A	Bloc	8	3	3x400	420	34	G 2" F	37
AX/L-G/A75-G3TMK-A	Châssis	10	5,5	3x400/690	900	40	G 3" F	99

### Autres exécutions possibles sur demande



Bronze



Inox AISI316



Atex



Arbre nu



Réducteur/prise de Force