

## Profi – pompes pour le jardin (1/2)

- Pompes centrifuges de jardin auto-amorçante en 230V.
- Pompes appropriées pour service continu.
- Aspiration simple et rapide.
- Toutes les pompes sont équipées d'un interrupteur encl. / décl., d'un câble d'alimentation 1,5m, raccord de refoulement 3/4" mâle, support poignée de transport (Gardenjet 75 petite poignée de transport).



### Pompes de jardin en fonte avec roue noryl ou laiton

Modèles	P2 [kW]	Corps	Roue	Pression max. [bar]	Qmax. [l/min.]	Asp. [pouce]	Ref. [pouce]	[kg]
<b>Gardenjet 75</b>	0,55	Fonte moulée	Noryl	4,7 bar	50	1" F	3/4" M	13
<b>Gardenjet 100</b>	0,75	Fonte moulée	Noryl	5 bar	60	1" F	3/4" M	15
<b>Gardenjet JSW</b>	1,1	Fonte moulée	Laiton	5,8 bar	70	1" F	3/4" M	15



### Pompes de jardin en acier inoxydable avec roue noryl ou inox

<b>IDRA Garden 100</b>	0,75	Inox	Noryl	5,1 bar	50	1" F	3/4" M	9
<b>JEX Garden 100</b>	0,75	Inox	Inox	4,5 bar	70	1 1/4" F	3/4" M	12
<b>JEX Garden 150</b>	1,1	Inox	Inox	5,9 bar	75	1 1/4" F	3/4" M	15



### Pompe de jardin avec Start-Stop automatique

- Raccord. 5 voies
- Pressostat 12 bar
- Réservoir à membrane 2 litres
- Manomètre 6 bar
- Clapet de fond 1" IG

<b>Gardenjet 100 Matic</b>	0,75	Fonte moulée	Noryl	5 bar	60	1" F	3/4" M	17
----------------------------	------	--------------	-------	-------	----	------	--------	----

## Profi – pompes de jardin (2/2)



### Pompe submersible avec pression

<b>TOP Multi 2</b>	0,55	Technop.	Noryl	4,2 bar	80	---	1¼" F	8,4
--------------------	------	----------	-------	---------	----	-----	-------	-----

### Pompe submersible Start-Stop automatique

- Comprend réservoir à membrane 2 litres, 10bar, 1" mâle, montage sur place

<b>TOP Multi-Tech</b>	0,55	Technop.	Noryl	4,2 bar	80	---	1¼" F	9,4
-----------------------	------	----------	-------	---------	----	-----	-------	-----

### Accessoire pour pompes de jardin

Tuyau d'aspiration Hobby 7m avec clapet de fond en plastique 1"

Profi-Tuyau d'aspiration 7m avec raccord. à visser et clapet de fond 1" laiton

Profi-Tuyau d'aspiration 7m avec raccord à visser et clapet de fond 1¼" laiton