

## Tankstationen

## Diesel + Heizöl



- Tankstation aus Aluminium H340 x B310 x T210mm.
- Automatische Füllpistole mit Drehnippel.
- Mechanischer Zähler mit 3 Ziffern und Gesamtzähler 6 Ziffern.
- 2,5m Saugschlauch mit Saugfilter, 4m Druckschlauch D=25mm.
- Eingebauter Bypass und waschbarer Filter.
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 1,8m mit Stecker.
- Gewicht (ohne Standfuss) 22kg.

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Druck max. [bar]
Diesel Box70	230	3,3	0,55	70	3,4
Standfuss Box	H980 x B310 x T210mm / 13kg				



- Security Box H440 x B640 x T310mm.
- Abschliessbare Wandstation.
- Automatische Füllpistole mit Drehnippel.
- Mechanischer Zähler mit 3 Ziffern und Gesamtzählern 6 Ziffern.
- 2,5m Saugschlauch mit Saugfilter, 4m Druckschlauch D=25mm.
- Eingebauter Bypass und waschbarer Filter.
- Filter 30 Mikron mit Wasserabscheider und zusätzlichem Reservefilter.
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 1,8m mit Stecker.
- Gewicht 32kg.

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Druck max. [bar]
Security Box 50	230	2,2	0,37	50	2,9



- Diesel Perfect 230V.
- Alu-Füllpistole mit Drehnippel.
- 2,5m Saugschlauch mit Saugfilter, 2,5m Druckschlauch D=25mm.
- Transportwagen.
- Eingebauter Bypass und waschbarer Filter in der Pumpe.
- Filter 35 Mikron.
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 2m mit Stecker.
- Gewicht 20kg.

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Druck max. [bar]
Diesel Perfect	230	2,2	0,37	50	2,9



- Diesel Battery Box 12V oder 24V.
- Alu-Füllpistole mit Drehnippel.
- 2,5m Saugschlauch mit verschliessbarem Saugfilter, 2,5m Druckschlauch D=20mm.
- Tragbare Box.
- Eingebauter Bypass.
- Filter 10 Mikron mit Wasserabscheider und zusätzlichem Reservefilter.
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 4m mit Batterieclipsen.
- Gewicht 10kg.

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Druck max. [bar]
Diesel Battery Box 12	12	22	0,14	40	1,5
Diesel Battery Box 24	24	13	0,16	40	1,5