

## Appareil de contrôle

## Presscontrol

- Réglage de la pression entièrement automatique et protection contre la marche à sec.
- Le Presscontrol empêche les variations de pression et de débit aux sorties des consommateurs.
- Enclenchement et déclenchement automatique lors de l'ouverture et la fermeture des consommateurs, indépendamment des débits.
- En cas de manque d'eau, la pompe se met hors-circuit ; réarmement manuel par le bouton - RESET.



### Données techniques

Modèle	Presscontrol-Profi	Presscontrol-Profi
Max. hauteur entre l'appareil et les consommateurs	11m	18m
Pression d'enclenchement fixe	1,5 bar	2,2 bar
Montage	Vertical ou horizontal	Vertical ou horizontal
Pression minimum de la pompe	1,5 bar	2,2 bar
Pression max de la pompe	10 bar	10 bar
Manomètre intégré	0-10 bar	0-10 bar
Débit max de la pompe	200 l/min.	200 l/min.
Tension	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Puissance absorbé max. de la pompe	16 A (max. 1.5 kW)	16 A (max. 1.5 kW)
Raccordements	1" x 1" M	1" x 1" M
Protection	IP65	IP65
Température max du liquide	+ 65°C	+ 65°C
Dimensions env. hauteur x largeur x profondeur	174x174x221	174x174x221